



kuiken

CONSTRUCTION EQUIPMENT

VOLVO SENNEBOGEN

Dukaat 1
NL-8305 BC Emmeloord
Postbus 171
NL-8300 AD Emmeloord

T: +31 (0) 527 636 500
F: +31 (0) 527 616 795
E: info@kuiken.nl
www.kuiken.nl

SENNEBOGEN

Kraanverhuur Jan de Roos B.V.
T.a.v. Dhr. Jan de Roos
Klaaskamp 7
8531 XE LEMMER

Orderbevestiging

Datum: 08-10-2007

Aanspreekpunt Kuiken N.V.

Raymond Poestkoke
Mobiel: 06 51470541

Geachte heer De Roos,

Met dank voor de opdracht welke u ons, op 03-10- 2007 met orderbon 00456, heeft doen toekomen, bevestigen wij hierbij dat wij als volgt gaan leveren.

SENNEBOGEN 608 Multicrane

Basismachine:

SENNEBOGEN Multicrane 608

Modern ontworpen hydraulicasysteem met load-sensing techniek.

Vier-punts afstempeling middels hydraulische stempelbalken en stempelpoten. Onafhankelijke

Onafhankelijke stempelbediening met half-afstempel programma.

Sterke zwenkaandrijving en ruim bemeten draaikrans.

Mobiele onderwagen voorzien van voorwielsturing, vierwielsturing en hondegang.

4 wiel aangedreven. Powershift-transmissie voorzien van twee versnellingen.

Achteras uitgevoerd als pendelas

4 stuks luchtbanden 700/45 x R22,5" TRS L2.

2 stuks 5,3 tons lasthaken aan het snelwisselsysteem

Comfort-cabine, gereedschapset, ruitenwisserinstallatie, comfortabele verstelbare stoel met lendensteunen.

Kleuren: Bovenwagen, cabine en basissectie giek geel RAL 1003, onderwagen grijs RAL 7021. Velgen zilvergrijs. Alles glad en blanke lak.

! GEEN stickers & GEEN belettering !

Motor:

Deutz dieselmotor TCD 2012 L04 2V Tier III, vloeistofgekoeld, 91 kW (122 pk) bij 2.200 omw/min voor uitvoering als mobiele Multicrane.

Giek:

5-delige telescoopgiek, met een maximale draaglast van 6 ton
Ruim bemeten giekprofiel.
Maximale hoogte gemeten op de pallettanden is 20,2 mtr.
Speciale glij schoenen om de krachten in de giek optimaal te verdelen.
Optocilinder en telescopeercilinders voorzien van slangbreukbeveiliging.
Lastmomentbeveiliging.
Sterk hydraulisch snelwisselsysteem aan de giekkop.
Extra hydrauliekfuncties ZH1-1 en ZH2-2 met aansluitingen op de giekkop (max. 60 l/min – 175 bar).

Cabine:

Hydraulisch traploos in hoogte te verstellen, wat een zichthoogte geeft van circa 4,10 mtr..
Daarnaast is de cabine traploos achterover neigbaar tot 17°.
Verstelbaar voorvenster uit pantserglas ESG, voorzien van ruitenwisser.
Ruim bemeten dakruit, voorzien van ruitenwisser.
Traploos regelbare cabineverwarming, luchttoevoer van buiten en luchtcirculatie voorzien van partikel filter.
Verstelbare stuurkolom.
Duidelijk afleesbaar dashboard
Elektronische Lastmomentbegrenzing (LMB), met digitale aflezing hijslast, giek lengte, giekhoek en toegestane radius.

Accessoires:

- Ingebouwde radio-CD speler.
- Zonnescherm voor het dakvenster.
- Zwaailamp gemonteerd op het cabinedak.
- Brandblusser (draagbaar) met certificaat.
- Hoofdsteun op de stoel.
- **Afneembare treeplank naast cabine**
- **Airconditioning, aangedreven door de dieselmotor**
- **Overdruk MAO6 (Brotec)**
- Twee werklampen (schijnwerpers) gemonteerd op het cabinedak.
- Vorkenbord, 6000 Kg, LSP600 mm + **extra set lepels lengte: 1,20m**
- 2 tons hijslier met frame, 4 maal inscheerbaar, maximaal 8 to hijslast.
- Uitschuifbare Jib met lier, lengte 4,5 m. (1 ton) uitschuifbaar tot 7,5 m.(0,5 ton).
- Starre Jib lengte 3,0 m. Max. hijsvermogen 1,6 ton op buitenhaak (3 m) en 5 ton op binnenhaak (1 m)
- Voorbereiding voor werkplatform bestaande uit een noodaggregaat en een redundant uitgevoerde LMB.
- Werkplatform type 4000/800, hydraulisch aangedreven 360 ° draaibaar, afmetingen 1,1 m X 2 m 4 m. (uitklapbaar), maximaal 800 kg
- Radiografische afstandbediening t.b.v. alle kraanfuncties.

- Keboma keuring